

DS-PWA96-Kit-WE



- · DS-PWA96-M-WE x 1
- · DS-PKF1-WE x 1
- · DS-PDP15P-EG2-WE x 1
- · DS-PDMC-EG2-WE x 1



■ Spécifications

Fonctionnalités du logiciel	
Étiqueter	48
Région	32
Zones	96 (jusqu'à 48 PIRCAM)
Clips vidéo intégrés	4
Installateur	1
Utilisateur	46
Administrateur	1
Invite vocale	Prise en charge
Haut-parleur intégré	Prise en charge
Lecteur de tags intégré	Prise en charge
Journal de mémoire stocké	5000
Outils de programmation	Hik-Connect/Hik-ProConnect/Portail Web/IVMS4200/Convergence Cloud
Mise à jour du firmware	Application/portail Web
Modes d'armement	Absent/Séjour
Minuteries d'armement/désarmement automatiques	Prise en charge
Armement forcé avec zones ouvertes	Prise en charge
Diagnostic via l'APP ou le Web	Prise en charge
Protocole ARC	SIA DC09 (SIA niveau 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK) Hik-IP Receiver & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685) Prend en charge la vérification vidéo et le contrôle à distance
Application utilisateur pour le fonctionnement	Prise en charge
Application d'installation pour la programmation	Prise en charge
Serveur Web pour la maintenance (configuration hors ligne)	Prise en charge
Caractéristiques matérielles	
Sortie RS232	Prise en charge
Emplacement SIM	Double
Transmission RF	
Communication sans fil bidirectionnelle	Support
Fréquence RF	868Mhz
Sécurité sans fil	Fréquence Espérant 128 Cryptage AES
3/4G à bord	Prise en charge
Caractéristiques électriques	
Alimentation électrique	Alimentation intégrée

Type de batterie	Batterie au lithium
Durée de vie de la batterie	12 heures
Transmission sans fil	
Réseau filaire	Prise en charge
Norme Wi-Fi	Prise en charge
Afficher	
État des voyants	Armer/Désarmer, Alarme, Autoprotection, Défaut, Cloud, Alimentation
Général	
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Température de rechargement batterie	+10 °C
Matériau de la coque	Plastique
Dimensions (L x H x P)	170,0 mm (6,7") x 170,0 (6,7") mm x 38,6 mm (1,5")
Poids	557,5 g (19,7 onces)
Couleur	Blanche
Gestion d'appareils	
Porte-clés	48
Sirène sans fil	6
Clavier	8 (y compris le lecteur d'étiquette)
Répéteur sans fil	4
Caméra IRP	Prise en charge

■ Modèle disponible

DS-PWA96-Kit-WE

■ Accessoires

■ Optionnelles

DS-PDMC-EG2-WE Détecteur d'aimant sans fil	DS-PDP15P-EG2-WE Détecteur IRP sans fil	DS-PKF1-WE Porte-clés
		

Distributed by

HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216) 521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.pantilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-67-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com